

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE				Area compilata dal FORNITORE					
Riga	Descrizione Articolo	Specifiche tecniche	Qtà richieste	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Note	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale per riga
Dipartimento di Prevenzione -SIAN	FRIGO FREEZER	combinato professionale con struttura in acciaio inox e doppio Compressore. Comando elettronico separato per vano frigo e vano freezer con display digitale esterno. Funzione umidificazione con ventilazione interna selezionabile dall'operatore per vano frigo. Allarme acustico e visivo per anomalia temperatura e porta aperta sia del frigo che del freezer. Capacità lorda frigorifero 250 litri e 105 freezerConsumo energetico in 365 giorni 529Kwh Intervallo della temperatura +10°C a +40°C ¹ Gas refrigerante R 600a Rumorosità (potenza sonora) 52 dB(A) Valore collegamento 1,5 A Tensione 220-240 V~ Sistema di raffreddamento ventilato Sbrinamento automatico Vani di temperatura Frigorifero: +1°C a +15°C Congelatore: -14°C a -28°C Materiale del corpo esterno/colore acciaio inox/acciaio inox Materiale porta Acciaio inox Materiale contenitore interno PS termoformato ad uso alimentare Tipo di comando elettronico Griglie regolabili di appoggio vano frigorifero: 3 Numero di cestelli vano congelatore: 3 Griglie di appoggio vano congelatore 3 Maniglia tubolare in acciaio satinato Serratura di serie Porta a chiusura automatica sì Battuta della porta destra Isolamento 70 mm	1	Liebherr	Vedi scheda	Frigo/Freezer Combinato		1.900,00	1.900,00
	FRIGOTERMOSTATO PORTATILE	Frigotermostato versatile grazie all'utilizzo con accendisigari dell'auto onormale presa a muro elettrica da 220-230V. · Conserva al meglio i campioni sia freddi che caldi! Dotato di doppia funzione freddo e caldo, 2 pulsanti commutatori, semplici e intuitivi, uno per scegliere tra caldo o freddo, e l'altra per impostarne la modalità ECO o MAX Collegamento alla rete 220 V Presa accendisigari auto da 12 V Raffreddamento: circa 18 - 20°C sotto la temperatura ambientale esterna Riscaldamento fino a max. 50°C interni, regolato da termostato Temperatura ambiente adatta circa 10 - 32°C Impostazione interruttore "ECO" per raffreddamento e riscaldamento a risparmio energetico · Dimensioni esterne circa cm 40x40x25, dimensioni interne circa cm 35x35x18 · Capacità nominale circa 24 litri	2	Kesser	Vedi scheda	Frigotermostato portatile		120,00	240.00

	CAMPIONATORE INOX PER POLVERI E GRANAGLIE	Campionatore adatto per solidi granulari e polveri prelevati direttamente da sacchetti o grandi sacchi, che saranno inseriti nei flaconi o buste di campionamento senza passaggi intermedi. Impiego e pulitura semplificati, senza spigoli per prevenire residui di campioni che potrebbero causare contaminazioni incrociate con campioni successivi. Completo di spazzola di Pulizia. Dimensioni cm 50 di lunghezza, profondità immersione 30 cm, capacità campione 75 ml	1	Burkle	Vedi scheda	Campionatore QuikPiker		350,00	350,00
	DATA LOGGER con Software per sistemi operativi windos e certificazione accredia	Temperatura con grado di protezione IP54 a 2 canali con 1 sensore interno ed 1 sonda esterna in acciaio a punta Ø 4mm L= 80mm con 1m di cavo e display multifunzione per la visualizzazione di: valore corrente e valore minimo, massimo e medio della temperatura del sensore interno e della sonda esterna, tempo Trascorso dal logger fuori dalle soglie impostate, indicazione di Batteria scarica, del tipo di avviamento del logger e di fine misure. Marcatura di un evento sul logger tramite chiave magnetica. Partenza memorizzazione via software e con chiave magnetica. Capacità di memorizzare 32.000 misure. Intervallo 5 sec...24 ore. Indicazione luminosa persistente Led Rosso di superamento di una temperatura di soglia impostata e Led Verde di logger attivo. Batteria interna (autonomia 2 anni) sostituibile. Completa di driver d'installazione, collegabile a PC per programmazione e scarico dati. Software per sistemi operativi Windows, per lo scarico dati e la programmazione del logger. Il programma deve visualizzare in modo numerico e graficamente tutti i valori memorizzati, con funzioni speciali, quali: visualizzazione contemporanea di più Data Logger con multigrafico, impostazione di formule matematiche. Ogni data logger dovrà essere fornito completo di Certificazione Accreditata a per 3 punti di temperatura di cui un valore negativo a -20°C, valori positivi a +4°C e +20°C	5	G. Bormac	Vedi scheda	Data Logger 62D32 + Certificazione LAT		450,00	2.250,00

	BIOLUMINOMETRO PORTATILE, dotato di 3 confezioni da 100 test per analisi sulle superfici e di n. 1 tampone di controllo a LED CALCHECK	<p>di dimensioni e peso ridotti. Funzionamento a batterie alcaline (2 comuni pile alcaline), dotato di memoria attiva che permetta di incamerare 500 misure, con possibilità di essere scaricate a computer tramite software e cavo di collegamento (compresi nella fornitura).</p> <p>Completo di valigetta di Trasporto. Impostazione: fino a 10 piani di campionamento</p> <p>Impostazione: fino a 250 programmi per piano di campionamento</p> <p>Memoria: 2000 risultati</p> <p>Impostazioni ID utente</p> <p>Scrittura alfanumerica Software compreso nella fornitura Software di archiviazione ed elaborazione dati che permette di gestire i dati provenienti dal Bioluminometro</p> <p>Caratteristiche del software:</p> <p>Impostazione di piani di campionamento.</p> <p>Infinite analisi statistiche: per es. Analisi dei risultati negativi o positivi rispetto al totale delle analisi effettuate oppure rispetto ad uno o più punti di campionamento, oppure considerando un periodo di tempo definito, ecc.. Impostazione di una o più analisi statistica personalizzabile dall'utente. Gestione dei dati provenienti da più bioluminometri.</p> <p>A corredo devono essere forniti</p> <p>N. 3 confezioni da 100 test cad., Tampone di controllo a LED CALCHECK</p>	2	SystemSure	Vedi scheda	Bioluminometro completo come da richiesta.	1.990,00	3.980,00
--	--	--	---	------------	-------------	--	----------	----------

TOTALE FORNITURA € 8.720,00 = (Euro Ottomilasettecentoventi/00)

Medinlab Srl
 Str. 30 snc - ZI Preda Niedda
 07100 - Sassari (SS)
 079-2859095
 info@medinlab.it
 p.iva 02109370904



Firmato digitalmente da:

MANCA GIUSEPPE

Firmato il 23/02/2023 12:24

Seriale Certificato: 478025

Valido dal 28/05/2021 al 28/05/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA