acquistinretepa

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 6571952

Offerta Economica relativa a

Descrizione Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura, in modalità acquisto, di n. 18 letti elettrici destinati alla S.C. SPDC dell'ASL n. 1 di Sassari.

RdO nr. 6571952

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE - 1 - DI SASSARI		
Ufficio	S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE		
Codice fiscale	02884000908	**Codice univoco ufficio**	Non presente
Indirizzo sede	Via enrico costa 57		
Città	Sassari		
Recapito telefonico	+390792005055		
Email	GIUSEPPINA.DURGALI@ASLSASSARI.IT		
Punto ordinante	Giuseppina Durgali		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

MALVESTIO SPA

Partita IVA

00197370281

Tipologia societaria

Società per azioni (SPA)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 15/09/2026

Nome	Valore
Valore offerto	36522

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 15/09/2026

	AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.1 DI SASSARI **OFFERTA LETTI PER SPDC**	**OFF26IT00103753** **del 08/06/2026**

LETTI PER SPDC

345450

LETTO OLEODINAMICO ALTEZZA VARIABILE 4 SEZIONI, PIANO IN ABS CON MOVIMENTAZIONE A GAS, SERIE BETA

configurazione n 345450-K0026

MD10 Rev. 03 data: 21/03/24 - immagine indicativa



COMPOSTO DA

345450	qta 1

LETTO OLEODINAMICO ALTEZZA VARIABILE 4 SEZIONI, PIANO IN ABS CON MOVIMENTAZIONE A GAS, SERIE BETA

Letto oleodinamico a 4 sezioni, di cui 3 snodate ed 1 fissa centrale.
Il piano di coricamento è realizzato in ABS termoformato senza spigoli vivi, facilmente amovibile e sanificabile, completo di ferma-materassi integrati.
Il basamento, realizzato in tubolari di acciaio verniciati, è dotato alle estremità lato piedi di meccanismi di bloccaggio delle ruote. Tutti i collegamenti dell'impianto frenante sono nascosti all'interno del basamento stesso. Dotato di sede per l'applicazione di quattro ruote con sistema di blocco/sblocco simultaneo con comando posto su ambo i lati del letto.
Il telaio intermedio in tubi di acciaio verniciato sostenente il piano rete è dotato di predisposizione per il montaggio sponde a compasso o a bastoni abbattibili; su ambo i lati del telaio è saldata una barra porta accessori (drenaggi) metallica con N.4 ganci scorrevoli e riposizionabili in materiale plastico, ognuno con portata di 3 kg. Completo di apposite sedi, collocate negli angoli, per l'inserimento di asta solleva malato e aste flebo. I 4 angoli del letto sono protetti da apposite ruote paracolpi girevoli, in materiale plastico.
Lo schienale, dotato di movimento di roto-traslazione, quando viene alzato si sposta automaticamente all' indietro in modo da compensare la spinta che il paziente subisce verso il fondo del letto: ciò consente di evitare il continuo riposizionamento del paziente, di ridurre la compressione nella zona torace/bacino per favorire la respirazione e migliorare sensibilmente il comfort nella postura. La traslazione all' indietro dello schienale è pari a 11 cm.
Regolazione in altezza ottenuta tramite attuatore oleodinamico monoblocco con comando a pedale posto su ambo i lati del letto, che permette di sollevare un carico di lavoro sicuro di 200 Kg.
Schienale e femorale regolabili tramite comando a gas ad azione graduale, regolabili manualmente con leve di comando poste su ambo i lati. La zona gambale è regolabile manualmente mediante cremagliere ed è dotata di un controllo meccanico di sicurezza per evitare un' errata angolazione/controrotazione negativa del ginocchio.
Le spalle sono inserite sul letto in apposite sedi dotate di blocco di sicurezza antisfilamento, sbloccabile tramite levette ad eccentrico integrate nella struttura.
Il letto è verniciato a polveri epossidiche con protezione antibatterica, duratura ed efficace contro batteri nocivi, muffe e funghi, riducendo il rischio di contaminazione incrociata ed integrando i protocolli igienici esistenti.

MALVESTIO®

Si diffida a riprodurre sia pure in parte o di passare a terzi il presente disegno.L'azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune.

Malvestio S.P.A. 35010 Via Marconi 12/D, Loc. Murelle, 35010 Villanova di Camposampiero (PD) Italia
www.malvestio.it - Tel. 049/9299511 - Fax 049/9299500 - Mail:info@malvestio.it - cap. soc. 2.970.000,00 EUR i.v. - c.c.i.a.a. Padova 119204 - reg.imprese, c.f. e p.iva 00197370281- reg. AEE IT22030000013732

Dati tecnici:
- dimensioni piano rete: lungh. cm 200 x 87;
- dimensioni senza sponde: lungh. cm 218 x 93;
- altezza piano rete: cm 42/80;
- inclinazione schienale: 0°- 70°;
- inclinazione femorale: 0°- 25°;
- peso (comprese le ruote): 110 kg;
- carico di lavoro sicuro: 200 kg

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745

REPERTORIO D.M. N° 2337154, NOMENCLATURA EMDN V080602, UDI-DI DI BASE 805830260A&BD6

MD10 Rev. 00 Data: 17/09/18 - immagine indicativa

337080 — qta 1

COPPIA SPONDE LATERALI A COMPASSO CON AGGANCIO/SGANCIO RAPIDO

Coppia sponde laterali a compasso, a 3 tubolari in acciaio verniciato, dotate di snodi protetti per consentire una facile e sicura movimentazione.
L'altezza delle sponde garantisce un contenimento di 39 cm sopra il piano rete.
Le sponde sono facilmente amovibili e non costituiscono intralcio alla rimozione delle spalle in caso di interventi di emergenza.

MD10 Rev. 00 data: 02/10/13 - immagine indicativa

345224 — qta 1

MALVESTIO®

Si diffida a riprodurre sia pure in parte o di passare a terzi il presente disegno.L'azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune.

Malvestio S.P.A. 35010 Via Marconi 12/D, Loc. Murelle, 35010 Villanova di Camposampiero (PD) Italia
www.malvestio.it - Tel. 049/9299511 - Fax 049/9299500 - Mail:info@malvestio.it - cap. soc. 2.970.000,00 EUR i.v. - c.c.i.a.a. Padova 119204 - reg.imprese, c.f. e p.iva 00197370281- reg. AEE IT22030000013732

QUATTRO RUOTE DIAM. 125 MM BLOCCABILI/SBLOCCABILI SIMULTANEAMENTE DI CUI UNA DIREZIONALE

Quattro ruote in gomma termoplastica diametro 125 mm antitraccia e antifilo, dotate di pedali bilaterali che comandano lo sblocco, la frenatura e l'inserimento della ruota direzionale.
A seconda della posizione del pedale, si puo' ottenere:
- blocco simultaneo (pedale completamente abbassato);
- sblocco totale (pedale in posizione intermedia);
- inserimento ruota direzionale (pedale completamente alzato).

MD10 Rev. 00 data: 21/03/25

AF00910 — qta 1

KIT FISSAGGIO PIANI RETE, SPALLE E SPONDE A COMPASSO PER LETTI OLEODINAMICI

Costituito da modifiche al telaio del letto, per il montaggio di viti, che consentono di bloccare il piano rete in ABS, le spalle e le sponde al telaio per evitare la rimozione da parte dei pazienti.

MALVESTIO®

Si diffida a riprodurre sia pure in parte o di passare a terzi il presente disegno.L'azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune.

Malvestio S.P.A. 35010 Via Marconi 12/D, Loc. Murelle, 35010 Villanova di Camposampiero (PD) Italia
www.malvestio.it - Tel. 049/9299511 - Fax 049/9299500 - Mail:info@malvestio.it - cap. soc. 2.970.000,00 EUR i.v. - c.c.i.a.a. Padova 119204 - reg.imprese, c.f. e p.iva 00197370281- reg. AEE IT22030000013732